Kit Arnês Antiqueda

Referência: 0902006

Versão **Vv5 - 09/11/2026**
Marca **FIELD**
Idioma



UNI
UNIDADE

20 unidades
CAIXA

DADOS DO PRODUTO

Pontos Fixação	1	**Material**	Poliéster alta tenacidade
Cor Material	Verde/Laranja	**Tipo**	Kits
Utilização (Altura)	Antiqueda		

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO:

- Kit arnês antiqueda
- **0901002:** Arnês

CARACTERÍSTICAS:

- 1 ponto de amarração dorsal (A) em aço com formato em (D)
- Correias em poliéster de 45 mm
- Fivelas metálicas com regulação na zona das coxas
- **0906013:** Corda

CARACTERÍSTICAS:

- 1 corda de poliamida semi-estática com 12 mm de diâmetro e 1,5 mt de comprimento
- Extremos em PVC para proteger a corda do desgaste causado pelos mosquetões
- **0906001:** Mosquetões

CARACTERÍSTICAS:

- 2 mosquetões em aço com abertura de 18 mm
- Possui fecho automático através da ação de mola interna e bloqueio por meio da porca cilíndrica que impede o desbloqueio involuntário/acidental do mosquetão

NORMAS

CE Categoria III — CAT III

EN 361 — A

EN 354

EN 362

OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0902006	*artigo simples*	5607880071158	20	—	1.4 kg	59 cm	40 cm	37 cm

INDÚSTRIAS

Trabalho em Altura

Trabalho vertical, cordas, andaimes, coberturas — sistema anti-queda obrigatório.

Whatsapp: 933414207
Email: proformas@ovarmatangola.com
Loja VIANA - Bairro Viana | Rua 11 de Novembro, Nº 1 (junto à Igreja Católica) | Viana - Luanda | 938 323 235
Loja BENFICA - Via Expresso | Cond. Centauro (junto ao Cemitério Benfica) | Benfica - Luanda | 937 148 896
OVARMAT angola MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA
www.ovarmatangola.com

Kit Arnês Antiqueda

Referência: 0902006

NORMAS

CE Categoria III

Categoria reservada a EPI cuja falha pode causar lesões graves permanentes ou morte: anti-queda, respiração contra gases nocivos, arco eléctrico, temperaturas extremas, produtos químicos perigosos, radiação ionizante, ambientes explosivos. Além do exame UE de tipo, exige controlo pelo menos anual da produção (Módulo C2 ou D) pelo organismo notificado.

EN 361

A

Distribui a força de retenção pelos ombros, tronco e pernas. Só os pontos marcados com "A" podem ser usados como ligação anti-queda.

EN 354

Fita ou corda com terminações em anilha/mosquetão. Se usado como anti-queda deve incluir absorvedor de energia (EN 355).

EN 362

Cinco classes conforme uso previsto. Todos os mosquetões devem estar sempre carregados no eixo maior — carga no eixo menor reduz drasticamente a resistência.

OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA