FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Óculo Panorâmico Incolor Antiembaciamento/ Riscos

Referência: 0302042

Versão **VV4 - 06/11/2026**
Marca **UNIVET**
Idioma

UNIVET



DADOS DO PRODUTO

Modelo : 506UG030000	**Cor da Armação** : Branco/Verde
Material : Lente - Policarbonato; Vedante - Borracha	**Cor da Lente** : Incolor
Tipo : Óculos panorâmicos	**Marcação da Lente** : 2C-1.2 U 1 FT K N CE
Peso : 38g	

DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO:

- Lente de policarbonato incolor, panorâmica e envolvente.
- Armação branca/verde, com vedante de borracha macia e banda elástica ajustável.

CARACTERÍSTICAS:

- Óculos de proteção Univet 506 UP Hybrid, versão Clear Plus (código 506UG.03.00.00).
- Configuração híbrida: hastes, vedante de borracha macia para um apoio suave no rosto e banda elástica ajustável.
- Lente panorâmica e envolvente, para melhor proteção lateral.
- Tratamento Vanguard PLUS antirriscos (K) e antiembaciamento (N) de alto desempenho, aplicado nos dois lados da lente, e proteção UV380.
- Apoio nasal regulável.
- Hastes reguláveis em comprimento e em inclinação, com terminais de borracha.
- Peso: 38 g.

RECOMENDADA PARA:

- Utilização com luminosidade normal ou baixa.
- Proteção contra impactos de partículas de baixa energia, também a temperaturas extremas.
- Ambientes em que as lentes tendem a embaciar.

NORMAS

CE Categoria II	EN 166:2001	EN 170:2002	EN 175:1997
CE CAT II	1 FT K N	2C-1.2	F

OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	MODELO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0302042	506UG030000	*artigo simples*	8058774257924	250	10	0.25 kg	0 cm	0 cm	0 cm

NORMAS

CE Categoria II

CE CAT II

Cobre a maioria dos EPI: calçado de segurança, capacetes de obra, óculos de protecção, luvas mecânicas, protectores auditivos, vestuário de alta visibilidade e chuva, etc. Antes da comercialização é obrigatório o exame UE de tipo (Módulo B) realizado por organismo notificado.

EN 166:2001

1 FT K N

Versão de 2001 da EN 166, publicada e ainda em uso amplo. Cobre resistência mecânica, qualidade óptica, resistência a envelhecimento, corrosão, temperatura e higiene. Base para toda a certificação de óculos, viseiras e écrans no mercado europeu.

EN 170:2002

2C-1.2

Publicação de 2002 da EN 170. Define os requisitos de desempenho e níveis de protecção UV para filtros utilizados em óculos e viseiras. Referência estável ainda em vigor.

EN 175:1997

F

Publicação de 1997 da EN 175. Ainda em vigor. Cobre requisitos de máscaras, capacetes e escudos de protecção usados durante processos de soldadura por arco eléctrico ou gás.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Óculo Panorâmico Incolor Antiembaciamento/ Riscos

Referência: 0302042

Versão **VV4 - 06/11/2026**
Marca **UNIVET**
Idioma

TECNOLOGIAS



Ajuste de comprimento

Hastes reguláveis em comprimento que permitem um encaixe personalizado, distribuindo a pressão de forma equilibrada.



Ajuste angular

Hastes com ajuste angular que adaptam os óculos à inclinação do rosto para melhor posicionamento das lentes.



Almofada Nasal Ajustável

Almofada nasal regulável que adapta os óculos ao formato do rosto, otimizando conforto e alinhamento visual.



Hastes de borracha

Terminais de borracha nas hastes que garantem aderência e evitam o deslizamento dos óculos.



Anti-Embaciamento

Tratamento que reduz a condensação nas lentes, mantendo a visão nítida em ambientes húmidos ou com variação térmica.



Antirrisco

Revestimento protetor que aumenta a resistência a riscos e abrasão das lentes, prolongando a durabilidade.

VANGUARD PLUS

Tratamento antirrisco e anti-embaciamento em ambas as faces, com certificações K e N.

UV380

UV380

Filtro que bloqueia a radiação ultravioleta até aos 380 nm, mantendo a lente incolor e a percepção natural das cores.

OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA